



Houweling
group

Bright

eco-coating

100% microplasticvrij verwijderbare coating, die bescherming biedt tegen overmatig zonlicht en hitte.



Bright Eco-Coating is een 100% microplasticvrij schermmiddel dat bescherming biedt tegen te hoge temperaturen en te veel direct zonlicht. Omdat het volledig biologisch is, kan het zonder chemische reinigingsmiddelen van het kasdek verwijderd worden. Hierdoor is het product uitermate geschikt voor biologisch geteelde gewassen. Dit maakt Bright Eco-Coating uniek en onderscheidend ten opzichte van alle beschikbare coatings op de markt.

De voordelen van Bright Eco-Coating:

-  Volledig geschikt voor biologische teelten
-  Volledig biologisch verwijderbaar
-  Langdurige bescherming
-  Uitstekende bescherming voor uw gewas
-  Vloeibaar en gemakkelijk aan te brengen
-  Voor alle kasoppervlakken



Vloeibaar en gemakkelijk aan te brengen

Bright Eco-Coating lost gemakkelijk op tijdens het mengproces. Bright Eco-Coating is perfect geschikt voor machinaal spuiten en zorgt voor een egale beschermlaag op uw kas.



Voor alle kasoppervlakken

Bright Eco-Coating zorgt voor een langdurige beschermlaag en is eenvoudig aan te brengen op glas, folie en polycarbonaat.



Houweling
group

Uitstekende bescherming voor uw gewas

Veel gewassen zijn niet bestand tegen te hoge temperaturen of te veel zonlicht. Bright Eco-Coating reflecteert licht en verbetert daarmee het klimaat in de kas. Dit organische beschermmiddel zorgt voor een langdurige beschermlaag en is eenvoudig aan te brengen op glas, folie en polycarbonaat.

De standaarddosering is 20 kg Bright Eco-Coating op 80 liter water voor een effectieve bescherming. Dit geeft een oplossing van 93 liter: voldoende voor het besproeien van 500 tot 700 m² kasoppervlak. Afhankelijk van uw gewas kunt u ervoor kiezen om meer of minder bescherming te geven.



Langdurige bescherming

Bright Eco-Coating zorgt voor een schermduur van minimaal vier maanden. U kunt zelf de gewenste bescherming en schermduur bepalen door meer of minder water toe te voegen dan aangegeven in de menginstructie.

- Een hogere concentratie Bright Eco-Coating is slijtvaster dan een lagere concentratie
- Een bovengemiddelde neerslagintensiteit verhoogt de slijtage van de coating

De uiteindelijke schermduur en -dekking is afhankelijk van de verdunning en de weersomstandigheden.

Volledig geschikt voor biologische teelten

Bright Eco-Coating is het eerste en enige beschermmiddel dat 100% biologisch afbreekbaar is. Dat maakt het geschikt voor alle gewassen en in het bijzonder voor biologisch geteelde gewassen. Dit beschermmiddel is vloeibaar en bevat geen microplastics. Het grote voordeel van dit 100% biologische product is dat het aanbrengen en verwijderen van het kasdek biologisch kan gebeuren. Hiermee is Bright Eco-Coating het enige beschermmiddel op de markt dat voldoet aan de eisen voor biologische teelt.



Volledig biologisch verwijderbaar

Er zijn drie mogelijkheden voor een volledige biologische verwijdering:

1. Bright Eco-Coating slijt door de elementen van de natuur, wat resulteert in een volledige verwijdering van het product na 90 tot 120 dagen
2. Door te borstelen kunt u de resterende Bright Eco-Coating verwijderen zonder cleaner of andere reinigingsmiddelen
3. Mocht u toch een cleaner willen opbrengen op het kasdek, kunt u onze biologische reiniger Bright Eco-Cleaner toepassen

Het feit dat Bright Eco-Coating volledig biologisch verwijderbaar is, is uniek ten opzichte van alle andere coatings op de markt, waarbij er altijd een chemische reiniger gebruikt moet worden om de coating te verwijderen.